



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 08 02 2019 р.

№ 602-123-20-1/ 2470

**Об'єкт експертизи:** Фарба акрилова для бетонних підлог «Люкс-бетон»

виготовлена відповідно до ТУ У 24.3-21649420.036-2002 Фарби акрилові для розмічування доріг і фарбування бетонних підлог. Технічні умови

**Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул:** 20.30.12

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** дорожні роботи, будівництво

**Виробник:** ТОВ «Прогрес-2010», Україна, м. Кропивницький, вул. Р. Слободянюка, 209, тел. 0522-59-59-15. Виробництво знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Р. Слободянюка, 209.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Прогрес-2010», Україна, м. Кропивницький, вул. Р. Слободянюка, 209, тел. 0522-59-59-15, код за ЄДРПОУ: 37168270

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: формальдегіду – 0,5 мг/м<sup>3</sup> (II клас небезпеки, п, Г, А); метилацетату – 100 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п); етилацетату – 200 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, п); титану діоксиду – 10 мг/м<sup>3</sup>, (IV клас небезпеки, а); кальцію карбонату – 6 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, п); ксилолу – 50 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п) відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин", затверджено Наказом МНС України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, Довідника гігієнічних та екологічних нормативів в об'єктах довкілля під редакцією Трахтенберга І.М., Яворовського О.П., Бондаренко Ю.Г. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. – 2009. – 86 с. та законодавства, що діє на території України. Продукти деструкції небезпечні при вдиханні, подразнюють шкіру та слизові оболонки, можлива сенсibiliзуюча дія. Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; метилацетату – 0,07; етилацетату – 0,1; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фарба акрилова для бетонних підлог «Люкс-бетон» за ТУ У 24.3-21649420.036-2002 Фарби акрилові для розмічування доріг і фарбування бетонних підлог. Технічні умови, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.3-21649420.036-2002 Фарби акрилові для розмічування доріг і фарбування бетонних підлог. Технічні умови

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини  
праці імені Ю.І.Кундієва Національної  
академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 859 від 01 лютого 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
М.П.



Чернюк В.І.