

ПРОМФАРБА

КАТАЛОГ

ФАРБИ
ЕМАЛІ
ГРУНТОВКИ



матеріали з високими
експлуатаційними
властивостями



2026



Грунт та фарби акрилові ВД

Грунт акриловий глибокого проникнення WB 3

Фарба акрилова інтер'єрна MATTLATEX 4

Фарба акрилова інтер'єрна для стін та стель 5

Фарба акрилова фасадна 6

Грунтовки алкідні

Грунтовка універсальна ГФ-021 7

Грунтовка антикорозійна прискореного висихання "ЕКСПРЕС" 8

Грунтовка по іржі ПФ-010М 9

Емаль алкідна ПФ-115 10

Грунт-емаль антикорозійна "Зв1" 11

Нітроемаль НЦ-132 12

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ WB



► Сфера застосування

● для ґрунтування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових, ДСП, ДВП та інших типів пористих поверхонь ззовні та всередині приміщення перед різноманітними видами ремонтних робіт – фарбуванням водно-дисперсійними фарбами та емалями, шпаклюванням, наклеюванням шпалер, оздоблюванням керамічною плиткою та іншими роботами. Застосовується для обробки фасадів будинків, а також стін та стель всередині приміщень з метою зміцнення пористих (або тих, що осипаються) поверхонь, вирівнювання їх поглинаючої здатності, покращення адгезії фінішної фарби або оздоблювального матеріалу.

► Властивості

● ефективно зміцнює пористі та такі, що осипаються поверхні завдяки спеціальному латексу, що глибоко проникає в пори поверхні. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні – і як наслідок зменшує витрати фінішної фарби. Покращує адгезію (зчеплення з поверхнею) фінішної фарби або оздоблювального матеріалу. Підвищує захисні властивості системи покриття та її довговічність.

БЕЗ ЗАПАХУ

ГЛИБОКЕ ПРОНИКНЕННЯ

► Технічні характеристики

Час висихання – до 2 год.

Витрати ґрунту – (80 – 200) мл/м²

Об'єм, л: 4л; 9л

ФАРБА АКРИЛОВА ІНТЕР'ЄРНА MATTLATEX



СКАНУЙ ІНФО



► Сфера застосування

● для фарбування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових та інших поверхонь всередині приміщень. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування стін та стель з помірним експлуатаційним навантаженням – житлових, торгівельних, адміністративних, учбових, медичних та інших закладів.

► Властивості

● Утворює білосніжне матове покриття. Білосніжне покриття не жовтіє з часом та має відмінне зчеплення з поверхнею, що забезпечує довготривале збереження декоративних властивостей. Паропроникна, запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею – тобто стіна «дихає». Має відмінну покривну здатність. Універсальна і легка у використанні, тиксотропна – не утворює напливів і патьоків при нанесенні. Фарба тонується ручним та машинним способом за системою тонування CPS – color.

СТІЙКА ДО СТИРАННЯ
КРАЩА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
ГЛИБОКОМАТОВА
ЕКОЛОГІЧНА

► Технічні характеристики

Час висихання	– до 2 год.
Витрати фарби	– (110 – 140) мл/м ²
Об'єм, л:	1л, 3л, 10л

ФАРБА АКРИЛОВА ІНТЕР'ЄРНА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ



► Сфера застосування

● для фарбування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових поверхонь, шпалер та інших фактурних поверхонь всередині приміщень. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування стін та стель з помірним експлуатаційним навантаженням – житлових, торгівельних, адміністративних, учбових, медичних та інших закладів.

► Властивості

● Утворює матове покриття, яке характеризується стійкістю до вологої очистки та підвищеною білизною. Білосніжне покриття не жовтіє з часом та має відмінне зчеплення з поверхнею. Паропроникна, запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею – тобто стіна «дихає». Має відмінну покривну здатність. Універсальна і легка у використанні, тиксотропна – не утворює напливів і патьоків при нанесенні. Фарба тонується ручним та машинним способом за системою тонування CPS – color.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ БІЛИЗНИ
ЕКОЛОГІЧНА
БЕЗ ЗАПАХУ
ПАРОПРОНИКНА

► Технічні характеристики

Час висихання	– до 2 год.
Витрати фарби	– (110 – 130) мл/м ²
Об'єм, л:	1л, 3л, 10л

ФАРБА АКРИЛОВА ФАСАДНА



СКАНУЙ ІНФО



► Сфера застосування

● для фарбування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних поверхонь та поверхонь з гіпсокартону, які експлуатуються ззовні та всередині приміщень. Рекомендована для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, громадських, складських, торговельних та інших приміщень.

► Властивості


● Утворює матове покриття, яке характеризується відмінним зчепленням з поверхнею та стійкістю до впливу навколишнього середовища – опадів, перепадів температур, УФ-випромінювання. Висока паропроникненість запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею – тобто стіна «дихає». Має хорошу покривну здатність. Універсальна і легка у використанні, тиксотропна – не утворює напливів і патьоків при нанесенні. Фарба тонується ручним та машинним способом за системою тонування CPS – color.

АТМОСФЕРОСТІЙКА
ДОВГОВІЧНА
ЕКОНОМНА ВИТРАТА
ВОЛОГОСТІЙКА

► Технічні характеристики

Час висихання	– до 2 год.
Витрати фарби	– (130 – 140) мл/м ²
Об'єм, л:	1л, 3л, 10л

ГРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА ГФ-021



► Кольорова палітра



Білий



Чорний



Сірий



Червоно-коричневий

► Сфера застосування

- для ґрунтування металевих та дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями.

► Властивості

- захист металу від корозії, продовжує термін служби лакофарбового покриття. Значно зменшує витрати емалі, забезпечує відмінне з'єднання як з поверхнею, так і з наступними шарами лакофарбового матеріалу. Універсальна і легка у використанні. Економічна при нанесенні.

**АЛКІДНА
ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
УНІВЕРСАЛЬНА**

► Технічні характеристики

Суха на дотик за – 30 хвилин

Витрати ґрунтовки – 70-100 г/м²

Вага, кг: 0,9кг; 2,8кг; 25кг; 50кг; 60кг

ГРУНТОВКА АНТИКОРОЗІЙНА ПРИСКОРЕНОГО ВИСИХАННЯ "ЕКСПРЕС"



СКАНУЙ ІНФО



МЕТАЛ

ДЕРЕВО

БЕТОН



► Кольорова палітра



Сірий



Червоно-коричневий

► Сфера застосування

- для ґрунтування металевих поверхонь під покриття різними емалями.

► Властивості

- утворює покриття з високою твердістю, стійке до впливу індустриальних масел, вологи. Надійно захищає метал від корозії у складі комплексного покриття, продовжує термін служби останнього. Швидковисихаюча – до 1 год. Відмінно шліфується. Значно зменшує витрати емалі. Забезпечує відмінне з'єднання як з поверхнею, так і з наступними шарами лакофарбового матеріалу. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Універсальна і легка у використанні. Економічна при нанесенні.

**АНТИКОРОЗІЙНА
ШВИДКОВИСИХАЮЧА
ЕКОНОМІЧНА**


► Технічні характеристики

Час висихання – 1 година

Витрати ґрунтовки – 70-100 г/м²

Вага, кг: 0,9кг; 2,5кг; 25кг; 50кг

ГРУНТОВКА ПО ІРЖІ ПФ-010М



► Кольорова палітра

► Сфера застосування

- для захисту чорного металу (сталь, чавун) перед фінішним фарбуванням алкідними продуктами. Може наноситися безпосередньо на щільну іржу (до 100 мкм), після очищення. Створює бар'єрну плівку, яка ефективно захищає метал від корозії та забезпечує міцне зчеплення з фінішним покриттям. Підходить для між етапного зберігання конструкцій за умови належних умов зберігання (сухе, вентилязоване приміщення, без атмосферних опадів та прямих сонячних променів)

► Властивості

- ґрунтовка по іржі ПФ-010 М може наноситися безпосередньо на залишкову іржу. Має високий антикорозійний захист і покращену адгезію з продуктами на алкідній основі. Грунтовку не рекомендується використовувати під нанесення продуктів з активними розчинниками. Стійка до атмосферних впливів і промислових умов. Грунтовка має добру покривну здатність, легка в нанесенні.



**АНТИКОРОЗІЙНА
ПРЯМО НА ІРЖУ
ШВИДКОВИСИХАЮЧА**

► Технічні характеристики	
Суха на дотик за	– 2 години
Витрати ґрунтовки	– 120-170 г/м ²
Вага, кг:	0,9кг; 2,8кг

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115




МЕТАЛ

ДЕРЕВО

БЕТОН



► Кольорова палітра



Бежевий



Білий



Блакитний



Вишневий



Графітовий



Жовтий



Жовто-коричневий



Зелений



Коричневий



Помаранчевий



Салатовий



Світло-голубий



Синій



Сірий



Сіро-оливковий



Хакі (захисний)



Червоний



Червоно-коричневий



Чорний



Яскраво-зелений

► Сфера застосування

● алкідна емаль призначена для декоративно-захистного фарбування заздалегідь заґрунтованих металевих поверхонь, а також дерев'яних та мінеральних поверхонь, які експлуатуються в атмосферних умовах і в приміщеннях.

► Властивості

● утворює шовковисто-глянцеve покриття, стійке до миття, впливу води, перепадів температур від мінус 40°C до плюс 60°C. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Надійно захищає пофарбовані об'єкти від негативних факторів навколишнього середовища, атмосферостійка. Універсальна і легка у використанні. Економічна при нанесенні.

ГЛЯНЦЕВА

АТМОСФЕРОСТІЙКА

УНІВЕРСАЛЬНА

► Технічні характеристики

Суха на дотик за – 8 годин


Витрати емалі – 105-180 г/м²

Вага, кг: 0,9кг; 2,8кг; 12кг; 25кг; 50кг

ГРУНТ-ЕМАЛЬ АНТИКОРОЗІЙНА "ЗВ1"



**ПРЯМО
НА
ІРЖУ**



► Кольорова палітра



► Сфера застосування

- для ґрунтування та фарбування металевих та дерев'яних поверхонь, що експлуатуються в атмосферних умовах та всередині приміщень. Допускається застосовувати ґрунт-емаль для фарбування надводних деталей та поверхонь кораблів, човнів та яхт.

► Властивості

- ґрунт-емаль «Зв1», поєднує властивості антикорозійної ґрунтовки та фінішної емалі. Утворює шовковисто-глянцеове покриття. Швидковисихаюча, висихає на дотик за 10 годин. Має високу адгезію, твердість, еластичність. Стійкий колір. Характеризується підвищеною водо- та атмосферостійкістю.

**АНТИКОРОЗІЙНА
ШОВКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВА
АТМОСФЕРСТІЙКА
ШВИДКОВИСИХАЮЧА**

► Технічні характеристики

Суха на дотик за	– 6 годин
Витрати емалі	– 100-150 г/м ²
Вага, кг:	0,8кг; 2,5кг; 11кг; 50кг

НІТРОЕМАЛЬ НЦ-132



► Кольорова палітра



► Сфера застосування

- нітроемаль використовується під час фарбування колісних транспортних засобів для часткового локального ремонту з метою його збереження чи оздоблення, який виконується за межами виробничих приміщень.

► Властивості

- утворює шовковисто-глянцеове покриття з протиобмерзаючим ефектом. Покриття стійке до періодичного миття та впливу індустриальних масел. Швидко висихає, час висихання нітроемалі, при температурі (23°C±2) – не більше 2 годин.

**МАСЛОБЕНЗОСТІЙКА
ПРОТИОБМЕРЗАЮЧА
ШВИДКОВИСИХАЮЧА
АТМОСФЕРОСТІЙКА**

► Технічні характеристики

Суха на дотик за	– 20 хвилин
Витрати емалі	– 110-170 г/м ²
Вага, кг:	0.8кг; 2кг; 23кг; 45кг

НАШІ ПАРТНЕРИ

1. Вінницька область

ТОВ "ХАМЕЛЕОН ТСЦ" м. Вінниця, вул. Максимовича, 10; +38 (067) 433-66-73; +38 (0432) 55-78-55

2. Волинська область

ТОВ "ВЕСТБУДХІМ" м. Луцьк, вул. Рівненська, 76 А; +38 (093) 240-00-78

3. Дніпропетровська область

ТОВ "ПРОФАРБА" м. Дніпро, вул. Каштанова, 15; +38 (097) 901-30-30

ТОВ "ЛАКОФАРБОВА КОМПАНІЯ ЕМАЛЬ ПЛЮС" м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 83; +38 (067) 118-18-62

ТОВ "ПІКО" м. Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 9 Б; +38 (067) 539-45-95; +38 (066) 743-42-72

4. Донецька область

ФОП Павенко А.О. м. Слов'янськ, вул. Вокзальна, 2; +38 (050) 432-27-22

5. Житомирська область

ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР" м. Житомир, вул. Комерційна, 4, оф. 204; +38 (067) 411-12-70; +38 (067) 409-49-07

6. Запорізька область

ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЗАПОРІЖЖЯ" м. Запоріжжя, пер. Кам'яний, 8; +38 (067) 613-26-27

7. Івано-Франківська область

ТОВ "СЕТР" м. Івано-Франківськ, вул.Перехідна, 27; +38 (050) 433-11-35

ТОВ "ВАГАЛОН" м. Городенка, вул. Володимира Великого, 21 +38 (096) 417-33-05

8. Київська область

ТОВ "ХІМ ПРОМ ПОСТАЧ" м. Київ, пров. Бородянський, 3; +38 (067) 734-80-05; +38 (099) 740-52-00"

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЯНТАР" м. Київ, вул. Волинська, 60, оф. 248; +38 (067) 387-91-72; +38 (050) 202-14-37

9. Кіровоградська область

ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-КІРОВОГРАД" м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2 В; +38 (050) 457-27-10;

+38 (050) 312-56-11

ТОВ "ПЛУТОС-ХХ" м. Кропивницький, вул. Комарова, 68; +38 (066) 195-17-85;

10. Миколаївська область

ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-КІРОВОГРАД", м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2 В; +38 (050) 457-27-10;

+38 (050) 312-56-11

11. Львівська область

ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-Львів" м. Львів, вул. Городоцька, 174 А; +38 (068) 508-35-88; +38 (068) 508-35-90;

+38 (032) 295-26-46

ТОВ "УКРПРОМСВІТ" м. Львів, вул. Зелена, 145 А; +38 (067) 314-40-02; +38 (067) 672-80-69; +38 (032) 240-54-52

ПП "БУД КОНТОРА" м. Львів, вул.Стрийська, 202; +38 (093) 346-72-62

12. Одеська область

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ РОКО" м. Одеса, вул. М. Боровського, 31 Б; +38 (067) 233-21-34; +38 (095) 776-88-61

13. Полтавська область

ТОВ "ПАЛІТРА" м. Полтава, вул. Ковпака, 21; +38 (097) 192-82-62; +38 (050) 580-11-15

14. Рівненська область

ТОВ "АЛЬЯНС К" м. Рівне, вул. Транспортна, 14; +38 (0362) 636-777; +38 (066) 225-59-59

15. Сумська область

ТОВ "ПАЛІТРА" м. Суми, вул. Миргородська, 6; +38 (099) 555-42-08; +38 (097) 192-82-62

16. Тернопільська область

ФОП Мишаківський Я.О. м. Тернопіль, вул. Бродівська, 59 А; +38 (067) 352-11-66

ФОП Співак А.М. м. Тернопіль, вул. Об'їзна, 12/2, ТК "Західний"; +38 (067) 340-14-18

17. Харківська область

ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ХАРКІВ" м. Харків, пр. Гагаріна 127 А; +38 (095) 007-19-11

18. Херсонська область

ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ХЕРСОН" м. Херсон, Миколаївське шосе, 23; +38 (050) 494-09-91; +38 (050) 315-61-25

19. Хмельницька область

ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" м. Хмельницький, вул. Трудова, 5/2; +38 (067) 382-26-58

ТОВ "ГОЛОСІСВО" м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 1; +38(067) 312-99-81; +38(0382) 72-00-88

20. Черкаська область

ТОВ "ЧЕРКАСИБУДПОСТАЧ" м. Черкаси, вул. Хоменка, 17; +38 (073) 155-18-77; +38 (098) 471-16-87

ФОП Шевченко В.В. м. Черкаси, вул. Смілянська, 159/3; +38 (067) 780-51-97; +38 (093) 593-92-38

21. Чернівецька область

ТОВ "УКРПРОГРЕС" м. Чернівці, пров. Складський, 4; +38(050)374-12-01 +38(0372)58-57-89

22. Чернігівська область

ФОП Коленко А.М. м. Чернігів, вул. Текстильників, 1 А; +38 (073) 500-71-81; +38 (068) 500-71-81

ТОВ "СКС-ТОРГ" м. Чернігів, вул. Інструментальна, 4 А; +38 (099) 549-71-51; +38 (0462) 972-700

04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160А,

тел.+380 44 498 35 70

www.khimrezerv.ua